

# Samenvatting van onderzoek

## Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten dubbelvleugelige stompe deur- Brandwerend EW60

Rapportnummer	2000-CVB-R01034
Normering	NEN 6069:1997
Brandwerendheid	60 minuten
Vlamdichtheid (E) betrokken op afdichting	66 minuten
Thermische isolatie (I) warmte straling	66 minuten
Alprokon deurnaald	inclusief 2 kantschuiven standdeur
<b>Kozijn gegevens</b>	
Kozijn model	F01 stomp
Uitvoering	Inmetsel
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1510 x 2155 mm
Sponning	25 x 49 mm aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja, vullen met mortel
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	
<b>Hang en sluitwerk</b>	
Minimaal aantal scharnieren	4 stuks per deurblad
Type scharnier	A12-07
Slot	Nemef 1269/4 of gelijkwaardig
Deursluiteer	Ja
<b>Deurblad gegevens</b>	
Fabrikant	FND
Type houten deur	Dubbelvleugelig deurstel
Deurdikte	40 mm
Afmeting per deurblad	720 x 2115 mm
Glasopening	nee
Valdorpel	nee
<b>Wand gegevens</b>	
Wanddikte minimaal	150 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (600 kg/m <sup>3</sup> )

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst  
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | [www.andusta.nl](http://www.andusta.nl) | [info@andusta.nl](mailto:info@andusta.nl)



SKG-IKOB 0102 3099

25-09-2022