

## Samenvatting van onderzoek

### Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW60

Rapportnummer	96-CVB-R1603
Normering	NEN 6069:2005
Brandwerendheid	72 minuten
<b>Kozijn gegevens</b>	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	Inmetsel Geheel gevuld met mortel
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1145 x 2474 mm max.: 2,8 m <sup>2</sup>
Sponning	15 x 46 mm aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	Ja
<b>Hang en sluitwerk</b>	
Minimaal aantal scharnieren	4 stuks
Type scharnier	A12-07 / AO838-IBW
Slot	Nemef 1269/4 of gelijkwaardig
Deursluiteer	Ja
<b>Deurblad gegevens</b>	
Fabrikant	FND
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	1070 x 2432 max: 2,36 m <sup>2</sup>
Glasopening	nee
Valdorpel	nee
<b>Wand gegevens</b>	
Wanddikte minimaal	150 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (600 kg/m <sup>3</sup> )

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst

0492-35 13 84 | [www.andusta.nl](http://www.andusta.nl) | [info@andusta.nl](mailto:info@andusta.nl)



SKG-IKOB 0102 3099

30-11-2022