

Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten opdek deur - Luchtgeluidisolatie

Rapportnummer
Normering

Peutz AA 1499-1
EN ISO 140-3:1995

ISO 717-1:1996
NEN 5079:1990

$R_w (C;Ctr) = 31 (0;-2) \text{ dB}$
 $L_{lu,lab} = -20 \text{ dB}$

Kozijn gegevens

Kozijn model
Uitvoering
Plaatdikte
Afmeting kozijn
Sponning met aanslagband
Voorziening in kozijn

A11 opdek
montage, inmetstel kozijn
1 mm
1010 x 2600 mm
15 x 29 mm
Nee

Hang en sluitwerk

Minimaal aantal scharnieren
Slot
Deursluiser

3 stuks
minimaal 1 sluitpunt
n.v.t.

Bovenlicht

930 x 244 mm
Gelamineerde beglazing 3.3.1

Deurblad gegevens

Fabrikant
Type houten deur
Deurdikte
Afmeting deurblad
Glasopening
Valdorpel

Krepel
Enkele dichte deur
40 mm
930 x 2315
nee
Ja

Wand gegevens

Wandtype

minimaal 10 dB hoger dan deurconstructie

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op een proefoppervlak van 2,63m²
In de praktijk situatie waar afmetingen en inbouwwijze verschillen met de
meetsituatie kunnen afwijkende meetresultaten gevonden worden.

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV en Peutz.



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

27-09-2022