

## Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW60

Rapportnummer	2010-Efectis-R0623
Normering	NEN EN 1634-1:2008
Classificatie	EN 13501-2:2007
Vlamdichtheid (E)	69 minuten : E60
Thermische isolatie (I1)	68 minuten: EI160
Thermische isolatie (I2)	68 minuten :EI260
Warmtestraling (W)	72 minuten :EW60
<b>Kozijn gegevens</b>	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	Inmetsel, Montage, 2-schalig (Meestelkozijn alleen EW)
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1380 x 2807 mm max.3,5m <sup>2</sup>
Sponning	25 x 45 mm aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	ja
<b>Hang en sluitwerk</b>	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	A12-10
Slot	Nemef 600 of Fuhr 3p-slot
Deursluiser	Ja
<b>Deurblad gegevens</b>	
Fabrikant	Ideaal
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	1293 x 2760 Max: 2,88 m <sup>2</sup>
Glasopening	nee
Valdorpel	toegestaan
<b>Wand gegevens</b>	
Wanddikte minimaal	100 mm
Wandtype	MS-wand of steenachtig materiaal (625 kg/m <sup>3</sup> )

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst  
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | [www.andusta.nl](http://www.andusta.nl) | [info@andusta.nl](mailto:info@andusta.nl)



SKG-IKOB 0102 3099

17-05-2023