



ANDUSTA

Andusta BV
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST
T: 0492 - 35 13 84
I: <https://andusta.nl/>
E: info@andusta.nl



BB412110.000.f24 Andusta, AISU Inmettselkozijn Stomp Utiliteitsbouw

- 01 #
Fabrikant: Andusta BV.
- 02 #
Type: AISU Inmettselkozijn Stomp Utiliteitsbouw.
- 03 #
Beoogd gebruik: deurkozijn utiliteitsbouw.
- 04 #
Geluidisolatie (Rw) (dB): 0.
Geluidisolatie (Rw) (dB): 38.
- 05 #
Uitvoering: A01 kozijn.
Uitvoering: A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering: B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering: B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht.
Uitvoering: kruisend bovenlicht met zijlicht
Uitvoering: doorlopend zijlicht.
Uitvoering: doorlopend bovenlicht.
Uitvoering: extra borstwering.
Uitvoering.....
- 06 #
Brandwerendheid: EW0.
Brandwerendheid: EW30.
Brandwerendheid: EW60.
- 07 #
Inbraakwerendheid: (geen).
Inbraakwerendheid: klasse RC2.
- 08 #
Hoogte (mm): kozijnhoogte \leq 3.000.
Hoogte (mm):
- 09 #
Deurhoogte (mm): 2.015.
Deurhoogte (mm): 2.115.
Deurhoogte (mm): 2.315.
Deurhoogte (mm):
- 10 #
Vrije ruimte onder deur (mm): 4.
Vrije ruimte onder deur (mm): 8.
Vrije ruimte onder deur (mm): 14.
Vrije ruimte onder deur (mm): 22.
Vrije ruimte onder deur (mm):

- 11 #
Deurbreedte (mm): 530.
Deurbreedte (mm): 580.
Deurbreedte (mm): 630.
Deurbreedte (mm): 680.
Deurbreedte (mm): 730.
Deurbreedte (mm): 780.
Deurbreedte (mm): 830.
Deurbreedte (mm): 880.
Deurbreedte (mm): 930.
Deurbreedte (mm):
- 13 #
Profiel: stomp, enkele stompe deur.
Profiel: stomp, dubbele stompe deur.
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 2 paumelles.
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 3 paumelles.
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 4 paumelles.
Stijlen en dorpels.....
- 14 #
Inbouwdiepte profiel (mm): wanddikte 70-240, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm):
- 15 #
Sponningaanslag (mm): 15.
Sponningaanslag (mm): 25.
- 17 #
Glaslijst: aluminium.
Glaslijst: staal.
- 18 #
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346): sendzimir verzinkt plaatstaal,
materiaal dikte 1,5 mm.
- 19 #
Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poederlak.
- 21 #
Laagdikte (µm): 50.
Laagdikte (µm):
- 22 #
Kleur (RAL): 9010.
Kleur (RAL):
- 27 #
Bovenlicht: paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht.....
- 29 #
Tussendorpel.....
Kalfdeel.....
- 31 #
Tussenstijl.....
- 32 #
Deurdranger: voorziening t.b.v. montage deurdranger, openingszijde.
Deurdranger.....
- 33 #

Schootvanger: gestanste slotgaten voor Nemef 600.

Schootvanger.....

Schootvanger: verwisselbare sluitplaat Nemef 600.

Schootvanger: voorziening elektrische sluitplaat.

35

#

Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): A12-07 kogelstift paumelle.

Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): insteekscharnier A0838.

Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): projectscharnier VX7729.

36

#

Aanslagprofiel: zwart.

Aanslagprofiel: grijs.

Aanslagprofiel: aanslagdopjes, zwart.

Aanslagprofiel: aanslagdopjes, wit.

37

#

Ankers: standaard inleganker.

Ankers: vellingblokankeer.

.....