



ANDUSTA

Andusta BV
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST
T: 0492 - 35 13 84
I: <https://andusta.nl/>
E: info@andusta.nl



BB412110.000.f30 Andusta, SKIW Schuifdeur metal stud kozijn, In de Wand schuivend met borstelprofiel (RS)

- 01 #
Fabrikant: Andusta BV.
- 02 #
Type: SKIW Schuifdeur metal stud kozijn, In de Wand schuivend met borstelprofiel (RS).
- 03 #
Beoogd gebruik: schuifdeur metal stud kozijn in de wand schuivend.
- 04 #
Geluidswerend (Rw) (dB): 36.
- 05 #
Uitvoering: zonder bovenlicht.
Uitvoering: met bovenlicht.
Uitvoering: elektrische aandrijving.
Uitvoering: voorbereiding t.b.v. tillift.
Uitvoering.....
- 06 #
Brandwerendheid: (niet met tillift, elektrische aandrijving of geluidswerende uitvoering).
Brandwerendheid: EW30.
- 08 #
Stijllengte (mm): ≤ 3.000 .
Stijllengte (mm):
- 09 #
Deurhoogte (mm): 2.015.
Deurhoogte (mm): 2.115.
Deurhoogte (mm): 2.315.
Deurhoogte (mm):
- 10 #
Vrije ruimte onder deur (mm): 25.
Vrije ruimte onder deur (mm):
- 11 #
Deurbreedte (mm): 930.
Deurbreedte (mm): 1.030.
Deurbreedte (mm): 1.130.
Deurbreedte (mm):
- 12 #
Deurdikte (mm): 40.
- 13 #
Profiel: muuromvattend kozijn in kleur, gelast nisgedeelte, ROB schuifgarnituur met verdekte deurophanging.

Stijlen en dorpels: grijpvlak 90 mm.

Stijlen en dorpels: grijpvlak 0 mm.

Stijlen en dorpels.....

14

#

Inbouwdiepte profiel (mm): wanddikte 100.

Inbouwdiepte profiel (mm): wanddikte 125.

Inbouwdiepte profiel (mm):

18

#

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346): sendzimir verzinkt plaatstaal,
materiaal dikte 1,5 mm.

19

#

Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poederlak.

21

#

Laagdikte (μm): 50.

Laagdikte (μm):

22

#

Kleur (RAL): 9010.

Kleur (RAL):

Kleur.....

33

#

Schootvanger: universele RVS sluitplaat.

37

#

SoftClose systeem, enkel werkend.

SoftClose systeem, dubbel werkend.

.....