



ANDUSTA

Andusta BV
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST
T: 0492 - 35 13 84
I: <https://andusta.nl/>
E: info@andusta.nl



BB412110.000.f23 Andusta, ALOW Inmettselkozijn Opdek Woningbouw

- 01 #
Fabrikant: Andusta BV.
- 02 #
Type: ALOW Inmettselkozijn Opdek Woningbouw.
- 03 #
Beoogd gebruik: deurkozijn woningbouw.
- 04 #
Geluidisolatie (Rw) (dB): 0.
Geluidisolatie (Rw) (dB): 35.
- 05 #
Uitvoering: A01 kozijn.
Uitvoering: A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering: B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering: B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht..
Uitvoering: kruisend bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering: doorlopend zijlicht.
Uitvoering: doorlopend bovenlicht.
Uitvoering: extra borstwering.
Uitvoering.....
- 06 #
Brandwerendheid: EW0.
Brandwerendheid: EW30.
- 08 #
Hoogte (mm):
Stijllengte (mm): ≤ 3.000 .
- 09 #
Deurhoogte (mm): 2.015.
Deurhoogte (mm): 2.115.
Deurhoogte (mm): 2.315.
Deurhoogte (mm):
- 10 #
Vrije ruimte onder deur (mm): 4.
Vrije ruimte onder deur (mm): 13.
Vrije ruimte onder deur (mm): 20.
Vrije ruimte onder deur (mm): 28.
Vrije ruimte onder deur (mm):
- 11 #
Deurbreedte (mm): 530.
Deurbreedte (mm): 580.
Deurbreedte (mm): 630.

Deurbreedte (mm): 680.
Deurbreedte (mm): 730.
Deurbreedte (mm): 780.
Deurbreedte (mm): 830.
Deurbreedte (mm): 880.
Deurbreedte (mm): 930.
Deurbreedte (mm):

13 #
Profiel: opdekprofiel, enkele opdekdeur.
Profiel: opdekprofiel, dubbele opdekdeur.
Profiel.....
Stijlen en dorpels: sluitstijl voorzien van aanslagdopjes.
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 2 paumelles.
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 3 paumelles.
Stijlen en dorpels.....

14 #
Inbouwdiepte profiel (mm): 70-240, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm):

15 #
Sponningaanslag (mm): 15.

17 #
Glaslijst: kunststof.
Glaslijst: aluminium.
Glaslijst: staal.

18 #
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346): sendzimir verzinkt plaatstaal,
materiaal dikte 1 mm.

19 #
Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poederlak.

21 #
Laagdikte (µm): 50.
Laagdikte (µm):

22 #
Kleur (RAL): 9010.
Kleur (RAL):

26 #
.....

27 #
Bovenlicht: paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht.....

29 #
Tussendorpel.....
Kalfdeel.....

31 #
Tussenstijl.....

33 #
Schootvanger: gestanste slotgaten voor Nemef 600.
Schootvanger: gestanste slotgaten voor Nemef 1200
Schootvanger: gestanste slotgaten voor Nemef 1300
Schootvanger:

- 35 #
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): A12-08/09,
insteekpaumelle opdek.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): A12-08/V0026WF
verzwaarde insteekpaumelle opdek.
- 36 #
Aanslagprofiel: aanslagdopjes, zwart.
Aanslagprofiel: aanslagdopjes, wit.
Aanslagprofiel: aanslagband, grijs.
Aanslagprofiel: aanslagband, zwart.
- 37 #
Ankers: standaard inlegankers.
Ankers: vellingblokanker.
.....