



**ANDUSTA**

Andusta BV  
Statenweg 135  
5428 NL, VENHORST  
T: 0492 - 35 13 84  
I: <https://andusta.nl/>  
E: [info@andusta.nl](mailto:info@andusta.nl)



BB412110.000.f26 Andusta, AMOW Montagekozijn Opdek Woningbouw

- 01 #  
Fabrikant: Andusta BV.
- 02 #  
Type: AMOW Montagekozijn Opdek Woningbouw.
- 03 #  
Beoogd gebruik: deurkozijn woningbouw.
- 04 #  
Geluidisolatie (Rw) (dB): 0.  
Geluidisolatie (Rw) (dB): 38.
- 05 #  
Uitvoering: A01 kozijn.  
Uitvoering: A11 kozijn met bovenlicht, schuifstuk en plafond profiel.  
Uitvoering: A21 kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel.  
Uitvoering: B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.  
Uitvoering: B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht.  
Uitvoering: kruisend bovenlicht met zijlicht  
Uitvoering: doorlopend zijlicht.  
Uitvoering: doorlopend bovenlicht.  
Uitvoering: extra borstwering.  
Uitvoering.....
- 06 #  
Brandwerendheid: EW0.  
Brandwerendheid: EW30.
- 08 #  
Hoogte (mm): .....  
Stijllengte (mm):  $\leq 3.000$ .
- 09 #  
Deurhoogte (mm): 2.015.  
Deurhoogte (mm): 2.115.  
Deurhoogte (mm): 2.315.  
Deurhoogte (mm): .....
- 10 #  
Vrije ruimte onder deur (mm): 4.  
Vrije ruimte onder deur (mm): 13.  
Vrije ruimte onder deur (mm): 20.  
Vrije ruimte onder deur (mm): 28.  
Vrije ruimte onder deur (mm): .....
- 11 #  
Deurbreedte (mm): 530.  
Deurbreedte (mm): 580.

Deurbreedte (mm): 630.  
Deurbreedte (mm): 680.  
Deurbreedte (mm): 730.  
Deurbreedte (mm): 780.  
Deurbreedte (mm): 830.  
Deurbreedte (mm): 880.  
Deurbreedte (mm): 930.  
Deurbreedte (mm): .....

13

#  
Profiel: opdekprofiel, enkele opdekdeur.  
Profiel: opdekprofiel, dubbele opdekdeur.  
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 2 insteekpaumelles.  
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 2 verzwaarde insteekpaumelles.  
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 3 insteekpaumelles.  
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 3 verzwaarde insteekpaumelles.  
Stijlen en dorpels: sluitstijl voorzien aan aanslagdopjes.  
Stijlen en dorpels: voorziening voor adjunctdeurveer.  
Stijlen en dorpels: voorziening voor deurdranger.  
Stijlen en dorpels.....

14

#  
Inbouwdiepte profiel (mm): wanddikte: 70 t/m 155 mm, oplopend per 5mm.  
Inbouwdiepte profiel (mm): .....

15

#  
Sponningaanslag (mm): 15.

17

#  
Glaslijst: kunststof,  
Glaslijst: aluminium.  
Glaslijst: staal.

18

#  
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346): sendzimir verzinkt plaatstaal,  
materiaal dikte 1 mm.

19

#  
Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poederlak.

21

#  
Laagdikte ( $\mu\text{m}$ ): 50.  
Laagdikte ( $\mu\text{m}$ ): .....

22

#  
Kleur (RAL): 9010.  
Kleur (RAL): .....

26

#  
.....

27

#  
Bovenlicht: paneel geperforeerd staal.  
Bovenlicht.....

33

#  
Schootvanger: gestanste slotgaten voor Nemef 600.  
Schootvanger: gestanste slotgaten voor Nemef 1200.  
Schootvanger: gestanste slotgaten voor Nemef 1300.  
Schootvanger.....

35

#  
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): A12-08/09

insteekpaumelle opdek.

Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): A12-08/V0026WF.

Scharnieren: verzwaarde insteekpaumelle, opdek.

36

#

Aanslagprofiel: aanslagdopjes, zwart.

Aanslagprofiel: aanslagdopjes, wit.

Aanslagprofiel: aanslagband, grijs.

Aanslagprofiel: aanslagband, zwart.

37

#

Bevestiging: montage vriendelijke klembeugels.

.....