



Andusta BV
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST
T: 0492 - 35 13 84
I: <https://andusta.nl/>
E: info@andusta.nl



ANDUSTA

BB412110.000.f21 Andusta, AMOU Montagekozijn Opdek Utiliteitsbouw

- 01 #
Fabrikant: Andusta BV.
- 02 #
Type: AMOU Montagekozijn Opdek Utiliteitsbouw.
- 03 #
Beoogd gebruik: deurkozijn utiliteitsbouw.
- 04 #
Geluidisolatie (Rw) (dB): 0.
Geluidisolatie (Rw) (dB): 35.
- 05 #
Uitvoering: A01 kozijn
Uitvoering: A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering: B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering: B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht.
Uitvoering: kruisend bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering: doorlopend zijlicht.
Uitvoering: doorlopend bovenlicht.
Uitvoering: extra borstwering.
Uitvoering.....
- 06 #
Brandwerendheid: EW0.
Brandwerendheid: EW30.
- 08 #
Stijllengte (mm): ≤ 3.000 .
Stijllengte (mm):
- 09 #
Deurhoogte (mm): 2.015.
Deurhoogte (mm): 2.115.
Deurhoogte (mm): 2.315.
Deurhoogte (mm):
- 10 #
Vrije ruimte onder deur (mm): 4.
Vrije ruimte onder deur (mm): 13.
Vrije ruimte onder deur (mm): 20.
Vrije ruimte onder deur (mm): 28.
Vrije ruimte onder deur (mm):
- 11 #
Deurbreedte (mm): 530.
Deurbreedte (mm): 580.
Deurbreedte (mm): 630.

Deurbreedte (mm): 680.
Deurbreedte (mm): 730.
Deurbreedte (mm): 780.
Deurbreedte (mm): 830.
Deurbreedte (mm): 880.
Deurbreedte (mm): 930.
Deurbreedte (mm):

13

Profiel: opdekprofiel, enkele opdekdeur.
Profiel: opdekprofiel, dubbele opdekdeur.
Profiel.....
Stijlen en dorpels: hang- en sluitstijl voorzien van montage vriendelijke klembeugels.
Stijlen en dorpels: sluitstijl voorzien van aanslagdopjes.
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 2 paumelles.
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 3 paumelles
Stijlen en dorpels.....

14

Inbouwdiepte profiel (mm): wanddikte: 70 t/m 155 mm, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm):

15

Sponningaanslag (mm): 15.
Sponningaanslag (mm): 25.

17

Glaslijst: aluminium.

18

Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346): sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1,5 mm.

19

Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poederlak.

21

Laagdikte (μm): 50.
Laagdikte (μm):

22

Kleur (RAL): 9010.
Kleur (RAL):

Kleur.....

26

.....

27

Bovenlicht: paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht.....

29

Tussendorpel.....
Kalfdeel.....

31

Tussenstijl.....

32

Deurdranger: voorziening t.b.v. montage deurdranger openingszijde.
Deurdranger.....

33

#

Schootvanger: gestanste slotgaten voor Nemef 600.

Schootvanger.....

Schootvanger: verwisselbare sluitplaat Nemef 600.

Schootvanger: voorziening elektrische sluitplaat.

35

#

Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): A12-08/09
insteekpaumelle opdek.

Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): A12-08/V0026WF
verzwaarde insteekpaumelle opdek.

36

#

Aanslagprofiel: aanslagdopjes, zwart.

Aanslagprofiel: aanslagdopjes, wit.

Aanslagprofiel: aanslagprofiel, zwart.

Aanslagprofiel: aanslagprofiel, grijs.

37

#

.....