



Andusta BV  
Statenweg 135  
5428 NL, VENHORST  
T: 0492 - 35 13 84  
I: <https://andusta.nl/>  
E: [info@andusta.nl](mailto:info@andusta.nl)



**ANDUSTA**

BB412110.000.f22 Andusta, AIOU InmetSELkozijn Opdek Utiliteitsbouw

- 01 #  
Fabrikant: Andusta BV.
- 02 #  
Type: AIOU InmetSELkozijn Opdek Utiliteitsbouw.
- 03 #  
Beoogd gebruik: deurkozijn utiliteitsbouw.
- 04 #  
Geluidisolatie (Rw) (dB): 0.  
Geluidisolatie (Rw) (dB): 35.
- 05 #  
Uitvoering: A01 kozijn  
Uitvoering: A21 kozijn met bovenlicht.  
Uitvoering: B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.  
Uitvoering: B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht.  
Uitvoering: kruisend bovenlicht met zijlicht.  
Uitvoering: doorlopend zijlicht.  
Uitvoering: doorlopend bovenlicht.  
Uitvoering: extra borstwering.  
Uitvoering: .....
- 06 #  
Brandwerendheid: EW0.  
Brandwerendheid: EW30.
- 08 #  
Stijllengte (mm):  $\leq 3.000$ .  
Stijllengte (mm): .....
- 09 #  
Deurhoogte (mm): 2.015.  
Deurhoogte (mm): 2.115.  
Deurhoogte (mm): 2.315.  
Deurhoogte (mm): .....
- 10 #  
Vrije ruimte onder deur (mm): 4.  
Vrije ruimte onder deur (mm): 13.  
Vrije ruimte onder deur (mm): 20.  
Vrije ruimte onder deur (mm): 28.  
Vrije ruimte onder deur (mm): .....
- 11 #  
Deurbreedte (mm): 530.  
Deurbreedte (mm): 580.  
Deurbreedte (mm): 630.

Deurbreedte (mm): 680.  
Deurbreedte (mm): 730.  
Deurbreedte (mm): 780.  
Deurbreedte (mm): 830.  
Deurbreedte (mm): 880.  
Deurbreedte (mm): 930.  
Deurbreedte (mm): .....

13 #  
Profiel: opdekprofiel enkel opdekdeur.  
Profiel: opdekprofiel dubbele opdekdeur.  
Profiel.....  
Stijlen en dorpels: sluitstijl voorzien van aanslagdopjes.  
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 2 paumelles.  
Stijlen en dorpels: hangstijl voor 3 paumelles.  
Stijlen en dorpels.....

14 #  
Inbouwdiepte profiel (mm): wanddikte 70-240 mm, oplopend per 5 mm.  
Inbouwdiepte profiel (mm): .....

15 #  
Sponningaanslag (mm): 15.

17 #  
Glaslijst: aluminium.  
Glaslijst: staal.

18 #  
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346): sendzimir verzinkt plaatstaal,  
materiaal dikte 1,5 mm.

19 #  
Oppervlaktebehandeling: epoxy-polyester poederlak.

21 #  
Laagdikte (µm): 50.  
Laagdikte (µm): .....

22 #  
Kleur (RAL): 9010.  
Kleur (RAL): .....

27 #  
Bovenlicht: paneel geperforeerd staal.  
Bovenlicht.....

29 #  
Tussendorpel.....  
Kalfdeel.....

31 #  
Tussenstijl.....

33 #  
Schootvanger: gestanste slotgaten voor Nemef 600.  
Schootvanger: gestanste slotgaten voor Nemef 1200.  
Schootvanger: gestanste slotgaten voor Nemef 1300.  
Schootvanger.....

35 #  
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): A12-08/09,  
insteekpaumelle opdek.  
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003): A12-08/V0026WF

verzwaarde insteekpaumelles opdek.

36

#

Aanslagprofiel: zwart,

Aanslagprofiel: grijs.

Aanslagprofiel: aanslagdopjes, zwart.

Aanslagprofiel: aanslagdopjes, wit.

37

#

Ankers: standaard inleganker.

Ankers: vellingblokanker.

.....