





Overzicht brandwerendheid


| Draaideuren | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------|
| Woningbouw | plaatstaal 1 mm |  | | | | | | | | |
| 30 min opdek | deurblad max b x h x d (mm) 934 x 2104 x 38 934 x 2107 x 40 | inmetstel kozijn A01, A21 | montage kozijn A01,A11,A21 B21,C21 | wanddikte min. mm 70 70 | wandtype steen,(650 kg/m³) steen,(610 kg/m³) | merk deurblad FND Ideaal | rapport 95-CVB-R0835 97-CVB-R01096 | linkadres klik hier klik hier | Opmerking zij + bovenlicht | Opmerking |
| 30 min. stomp | 924 x 2315 x 40 934 x 2104 x 38 934 x 2107 x 40 | A01, A61 A01, A21 | A01, A61 A01,A11,A21 B21,C21 | 70 70 70 | steen,(600 kg/m³) steen,(650 kg/m³) steen,(610 kg/m³) | Krepel FND Ideaal | 2007-Efectis-R0453 95-CVB-R0835 97-CVB-R01096 | klik hier klik hier klik hier | zij + bovenlicht | |


| Utiliteitsbouw | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| Utiliteitsbouw | plaatstaal 1,5 mm |  | | | | | | | | |
| 30 min. stomp | deurblad max 924 x 2315 x 40 1125 x 2660 x 40 980 x 2315 x 40 930 x 2115 x 40 1065 x 2662 x 40 1211 x 2393 x 52 | inmetstel A01, A61 A01, A61 A01, A61 A01, A61 A01, A61 | montage A01, A61 A01, A61 A01, A61 A01, A61 A01, A61 | wanddikte 70 100 100 100 100 100 | wandtype steen,(600 kg/m³) steen,(600 kg/m³) MS-wand steen,(600 kg/m³) steen,(600 kg/m³) MS-wand | merk deurblad Krepel Ideaal Ideaal Ideaal Albo Reinaerd/ Krepel | rapport 2007-Efectis-R0453 2009-Efectis-R0072 2009-Efectis-R0072 2001-CVB-R0118 2006-Efectis-R0638 DMT-DO-50-958 | linkadres klik hier klik hier klik hier klik hier klik hier klik hier | Opmerking glas in deurblad glas in deurblad glas in deurblad | Opmerking oppervlak: max: 2,7 m² oppervlak: max: 2,57 m² |
| 60 min. stomp | deurblad max 1293 x 2760 x 40 1125 x 2400 x 40 930 x 2315 x 40 1069 x 2315 x 40 1070 x 2430x 40 720 x 2115 x 40 | inmetstel A01,A61 A01,A61 A01,A61 A01,A61 A01,A61 F01 | montage A01,A61 A01,A61 A01,A61 A01,A61 A01,A61 | wanddikte 100 100 100 100 150 150 | MS-wand MS-wand steen,(625 kg/m³) steen,(625 kg/m³) steen,(600 kg/m³) steen,(600 kg/m³) | merk deurblad Ideaal Ideaal Albo Albo FND FND | rapport 2010-Efectis-R0623 2010-Efectis-R0625 2007-Efectis-R0200 2007-Efectis-R0201 96-CVB-R1603 2000-CVB-R01034 | linkadres klik hier klik hier klik hier klik hier klik hier klik hier | Opmerking glas in deurblad oppervlak: max: 2,36 m² | Opmerking Oppervlak: max: 2,88 m² |


| Schuifdeuren | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|--|---|-----------|-----------|
| Utiliteitsbouw | plaatstaal 1,5 mm |  | | | | | | | | |
| 30 min | deurblad max 1480 x 2335 x 40 2220 x 3495 x 40 | inmetstel | montage SKVW/M01 SKIW/R01 | wanddikte 125 125 | wandtype MS-wand MS-wand | merk deurblad Reinaerd Reinaerd/ Zorgplus | rapport 2012-Efectis-R9127c 2011-Efectis-R9464 | linkadres klik hier klik hier | Opmerking | Opmerking |
| 60 min. | 1480 x 2330 x 40 1480 x 2330 x 40 | | SKIW/R01 SKIW/R01 | 125 125 | MS-wand MS-wand | Reinaerd Reinaerd/ Zorgplus | 2012-Efectis-R9127a 2011-Efectis-R9464 | klik hier klik hier | | |


| Raamkozijn | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|---|----------------|------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|
| Utiliteitsbouw | plaatstaal 1,5 mm |  | | | | | | | | |
| 30 min | Glas afmeting 600 x 2360 x 16 | inmetstel | montage K01 | wanddikte 125 | wandtype MS-wand | merk glas Contraflam E130 | rapport 2012-Efectis-R9127c | linkadres klik hier | Opmerking | Opmerking |


Overzicht geluidsreductie

| Draaideuren | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|---|-------------------|----------------------|----------|---------------|---------------|---------------------------|-----------|--|
| Woningbouw | plaatstaal 1 mm |  | | | | | | | | |
| Opdek/ Stomp | Rw,p (dB) | deurblad max b x h x d (mm) | montage kozijn | wanddikte min. mm | wandtype | merk deurblad | rapport | linkadres | Opmerking | |
| opdek | 32 | 930 x 2315 x 38 | A11 | 70 | MS-wand | Ideaal | AA 1499-3 | klik hier | | |
| opdek | 35 | 930 x 2315 x 38 | A01 | 70 | MS-wand | Ideaal | AA 1499-4 | klik hier | | |
| opdek | 31 | 930 x 2315 x 38 | A01 | 70 | MS-wand | Krepel | AA 1499-2 | klik hier | | |
| opdek | 31 | 930 x 2315 x 38 | A11 | 70 | MS-wand | Krepel | AA 1499-1 | klik hier | | |
| opdek/ stomp | I _{w,k} -20 dB | 930 x 2315 x 38 | A01 | ≥ 80 kg/m³ | MS-wand | Krepel | A01 -20dB | klik hier | | |
| opdek/ stomp | I _{w,k} -20 dB | 930 x 2315 x 38 | A11 | ≥ 80 kg/m³ | MS-wand | Krepel | A11 A21 -20dB | klik hier | | |
| opdek/ stomp | I _{w,k} -20 dB | 930 x 2315 x 38 | A21 | ≥ 80 kg/m³ | MS-wand | Krepel | A11 A21 -20dB | klik hier | | |

| Utiliteitsbouw | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|-----------|--|
| Utiliteitsbouw | plaatstaal 1,5 mm |  | | | | | | | | |
| Stomp | Rw,p (dB) | deurblad max 1235 x 2400 x 50 | montage A01 | wanddikte 100 | wandtype MS-wand | merk deurblad Krepel | rapport A 4120-7 | linkadres klik hier | Opmerking | |

| Schuifdeuren | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|-----------|--|
| Utiliteitsbouw | plaatstaal 1,5 mm |  | | | | | | | | |
| Stomp | Rw,p (dB) | deurblad max 1230 x 2335 x 40 1255 x 2335 x 40 | montage SKIW/R01 SKIW/R01 | wanddikte 125 125 | wandtype MS-wand MS-wand | merk deurblad Krepel Van Vuuren | rapport A 4120-2 A 4120-4 | linkadres: klik hier klik hier | Opmerking | |

| Overzicht inbraakwerendheid | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|
| Draaideuren |  | | | | | | | | | |
| Utiliteitsbouw | plaatstaal 1,5 mm | | | | | | | | | |
| Stomp | Klasse | deurblad max vlg's NEN 5096 1100 x 2600 x 40 1100 x 2700 x 40 | inmetstel A01/A21 A01/A21 | montage A01/A21 A01/A21 | wanddikte 70 70 | wandtype MS-wand MS-wand | rapport SHR 16.0097-3 SHR 9.122 | linkadres klik hier klik hier | merk deurblad Reinaerd Ideaal | Opmerking |

| Overzicht rookdoorlatendheid | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|
| Draaideuren |  | | | | | | | | | |
| Utiliteitsbouw | plaatstaal 1,5 mm | | | | | | | | | |
| Stomp | Klasse | deurblad max vlg's EN 1634-3 1235 x 2400 x 50 1235 x 2400 x 50 | inmetstel A01 A01 | montage A01 A01 | wanddikte 99 99 | wandtype MS-wand MS-wand | rapport Y 2596-3Ra Y 2596-3Ra | linkadres klik hier klik hier | merk deurblad Reinaerd/ Krepel Reinaerd/ Krepel | Opmerking |



overzicht samenvattingen van onderzoek
Alle wijzigingen voorbehouden.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend