

## Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montageuitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm ( oplopend per 5 mm )
- slotgatvoorziening Nemef 1200 ( 1300 - 1400 )
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard 15 mm aanslagsponning
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm
- standaard deurdikte 40 mm



## Optie:

- uitgevoerd met aanslagband
- uitgevoerd met "plafond hoge deur" (model A61)
- afwijkende slotgatvoorziening


# ANDUSTA

## Model: A01 - A61 - Stomp - Wo

Kozijn zonder bovenlicht




Horizontale doorsnede




Verticale doorsnede


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Dagmaat	Deurbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Deurbreedte + 70	
Sparingbreedte	Deurbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad	22, 14, 8, ....	
Vrije doorgang hoogte	Deurhoogte + Draainaad - 13	
Kozijnhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 37	
Sparinghoogte	Deurhoogte + Draainaad + 27 ± 5	



Aansluiting montagekozijn ( + klembeugel )





Aansluiting metalstudwand



Aansluiting inmetSELkozijn ( + inleganker )  
Optioneel: vellingblokkankers

Optie: aanslagband (geluidswerend)  
15mm aanslagspoonning



Slotgat NemeF 1200 - 1300 - 1400

\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 22 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

\*\* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 4 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeëindiging bij montageuitvoering



①



1 - Oneffenheden max. 5 mm

2 - Geen zelfkant bij vellingblokken


②




Insteekcharnier A0838

Deurdikte 40 mm.

- montage op klembeugel



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst  
Glaspakketdikte max. 6 mm.



Optie: Verende plafondregel  
Niet bij kozijnen met zijlicht