


Kenmerken

- plaatdikte 1 mm
- montage, inmetSEL- of meesteluitvoering
- muurdiktes 70 t/m 155 mm bij montageuitvoering (oplopend per 5 mm)
- muurdiktes 70 t/m 240 mm bij inmetSELuitvoering (oplopend per 5 mm)
- standaard uitgevoerd met aanslagdopjes
- standaard met aanslagspanning 15 mm
- standaard met kunststof glaslijst (wit)
- standaard deurdikte 40 mm
- standaard deurhoogte 2015, 2115 of 2315 mm

ANDUSTA


Model: F21 - Opdek - Wo

Dubbeldeurs kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel




Optie :


- uitgevoerd met aanslagband



Verticale doorsnede




Horizontale doorsnede met tongnaald




Horizontale doorsnede (loop - stand)


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte 1		
Deurbreedte 2		
Tussenruimte		
Sponningbreedte	Deurbreedte 1 + Deurbreedte 2 + 10 + Tussenruimte	
Dagmaat	Sponningbreedte - 30	
Kozijnbreedte	Sponningbreedte + 70	
Sparingbreedte	Sponningbreedte + 45 ± 5	
Muurdikte		
Deurhoogte		
Draainaad bij montageuitvoering	28, 20, 13, ...	
Draainaad bij inmetSELuitvoering	28, ...	
Vrije Doorgangshoogte	Deurhoogte + Draainaad - 19	
Plafondhoogte		
Minimale plafondhoogte	Deurhoogte + Draainaad + 171	
Kozijnhoogte	Plafondhoogte - 10 ± 5	
Sparinghoogte	Kozijnhoogte - 10 ± 5	
Voor berekening glasmaten : zie downloads op www.andusta.nl		




Aansluiting montagekozijn (+ klembeugel)




Aansluiting inmetsekozijn (+ inleganker)
Optioneel: vellingblokkers



Aansluiting metalstudwand




Optie: aanslagband (geluidswerend)
15 mm aanslagspanning




Slotgat Nefef 1200 - 1300 - 1400

* maten vanaf o.k. stijl, uitgaande van een ruimte onder de deur van 28 mm en een krukhoogte van 1050 mm gemeten vanaf o.k. deur.

Wandbeëindiging bij montageuitvoering




- 1 - Oneffenheden max. 5 mm
- 2 - Geen zelfkant bij vellingblokken



Insteekpaumelle A12-08 Dubbel stift insteekpaumelle
+ A12-09 A12-08 + V0026
- montage op klembeugel - montage op klembeugel

Optionele paumelles / scharnieren op aanvraag



Zijlicht: Uitvoering met PVC / Kunststof glaslijst
Glaspakketdikte max. 6 mm

Optie: Verende plafondregel
Niet bij kozijnen met zijlicht