

ANDUSTA

gewoon sterk in stalen binnendeurkozijnen

Gebruikersinstructie,

veiligheidsadvies,

onderhoud van elektrisch aangedreven schuifdeuren.

Inhoud;

- 1. Veiligheidsinstructie**
- 2. Gebruikersinstructie**
 - 2.1 Dagelijkse procedures**
- 3. Onderhoudsadvies.**
 - 3.1 Dagelijks onderhoud**
 - 3.2 Onderhouds- en inspectievoorschrift**
 - 3.2.1 Inspectievoorschrift**
 - 3.2.2 Onderhoudsvorschrift**
- 4. Vervangingsschema**
- 5. Kleine beschadigingen**
 - 5.1 Overschilderen Andusta kozijn.**

Andusta B.V.

Statenweg 135
5428 NL Venhorst
☎ 0492 35 13 84
www.andusta.nl

Deze handleiding wordt regelmatig gecontroleerd en indien nodig voorzien van nieuwe informatie of tips. Op onze website www.andusta.nl vindt u altijd de laatste versie.

1: Veiligheidsinstructies

Voor het veilig functioneren en het voldoen aan de garantie van uw deurautomaat is het noodzakelijk dat de gebruikersinstructie worden nageleefd en de service checks en preventief onderhoudswerkzaamheden door geautoriseerde technici worden uitgevoerd.



- Alleen bevoegde personen zijn toegestaan de deur te bedienen.
- Controleer of zich geen personen of objecten bevinden in het pad wanneer de deur bediend of onderhouden wordt
- Het is verboden veiligheidsapparatuur op of in de buurt van de deur te deactiveren.
- Bedien de deur niet wanneer het enige defecten heeft. Meldt defecten onmiddellijk aan de verantwoordelijke personen.
- Wijzig niets aan de deur. Ongeautoriseerde aanpassingen kunnen gevaar aan personen en het veilig functioneren van de deur tot gevolg hebben.

2: Gebruikersinstructie:

Het jaarlijkse onderhoud / inspectie moet geschieden door een daartoe bevoegde of opgeleide persoon welke dit in het logboek van de betreffende deur noteert, e.e.a. volgens EN 16005.

Voor het veilig functioneren en het voldoen aan de garantie van uw deurautomaat is het noodzakelijk dat de gebruikersinstructie worden nageleefd en de service checks en preventief onderhoudswerkzaamheden door geautoriseerde technici worden uitgevoerd.

2.1: Dagelijkse procedures.

- controleer de deur visueel of er geen schade aanwezig is.
 - Bij schade breng gepaste waarschuwingmeldingen aan bij de deur en neem contact op met de service afdeling.
 - Bij geen schade stel de programmaschakelaar in op het gewenste programma.
- Benader de deur vanaf beide zijden en verzeker u ervan dat de deur naar behoren opent en sluit.
 - Bij niet juist functioneren breng gepaste waarschuwingmeldingen aan bij de deur en neem contact op met de service afdeling.

3: Onderhoudsadvies.

3.1: Dagelijks onderhoud

Reinigen Andusta kozijnen.

- Pen / potlood verwijderen met gom
- Vervuiling bij voorkeur afnemen met water
- Overige vervuiling met lichte huishoudelijke schoonmaakmiddelen
- Gebruik geen bijtende en / of schuurmiddelen zoals chloor en Cif
- Na reiniging altijd afnemen met schoonwater



Gebruik geen hogedrukreiniger om de deur of kozijn te reinigen

3.2: Onderhouds- inspectievoorschrift:

Volgens lokale voorschriften, echter tenminste éénmaal per jaar dient het volgende te worden gecontroleerd:

3.2.1: Inspectievoorschrift:

- 1: Open obstructie wordt gedetecteerd.
- 2: Sluit obstructie wordt gedetecteerd.
- 3: Controleer de fysieke ophanging van de deur, de deur behoort stabiel en uitgelijnd in het midden onder de rail te hangen.
- 4: voer een visuele controle uit op kabels en kabelbevestiging.
- 5: Sensoren werken correct (indien van toepassing)
- 6: Controleer of de pulsgevers (afstandsbediening, sleutelschakelaar, enz.) goed functioneren
- 7: Bij gebreken: onderhoud uitvoeren, bij geen gebreken logboek van de deur invullen.

3.2.2: Onderhoudsvoorschrift:

Indien bij de inspectie gebreken zijn geconstateerd moet er onderhoud worden uitgevoerd.

Dit onderhoud moet in het logboek van de deur genoteerd worden.



Alvorens met onderhoudswerkzaamheden aan te vangen dient de aandrijving buiten werking te worden gesteld.

Stel de schakelaar op "nul" (indien aanwezig)

Verwijder de stekker uit de wandcontactdoos.

3.3: Benaderen aandrijving:

Schuifdeurkozijn **in** de wand:

Nadat de aandrijving buitenwerking is gesteld de afdekkappen wegnemen.

Aan de binnenzijde van deze kappen bevinden zich op ± 15 cm van de zijstijlen dopjes.

Deze wegnemen en de schroeven enkele slagen losdraaien.

De afdekkap kan nu afgehaakt worden.

Schuifdeurkozijn **voor** de wand:

Nadat de aandrijving buitenwerking is gesteld de afdekkappen wegnemen.

Verwijder borgschroefjes bovenzijde kap, de kap kan nu afgehaakt worden.

4: Vervangingsschema:

Frequentie	Taken
Elk jaar of 100.000 openingen	vervang batterij in afstandsbediening (indien aanwezig)
Elke 3 jaar of 150.000 openingen	Vervang noodbatterijen Vervang het schakeldeel van de sleutelschakelaar Vervang tandriem
Elke 4 jaar of 500.000 openingen	Vervang de loopwielen
Elke 7 jaar of 750.000 openingen	Vervang de motor Vervang het elektrische slot

De economische levensduur van de producten in een normale gebruiksomgeving, wordt ingeschat op 10 jaar of 1.000.000 cycli.

Derhalve dient er na 10 jaar of 1.000.000 cycli een complete renovatie plaats te vinden om de levensduur, betrouwbaarheid en veiligheid te garanderen.

De volgende onderdelen dienen hierbij te worden meegenomen:

- Slot
- Bewegings- en veiligheidssensoren.
- Veiligheidsapparaten
- Overige impulsgevers
- Noodknop
- Besturingseenheid
- Programmaschakelaar

5: Kleine beschadigingen aan kozijn:

Mocht het gebeuren dat het Andusta kozijn licht beschadigd raakt, dan kunt u online (www.andusta.nl) een potje reparatielak bijbestellen. Let wel, reparatielak kan alleen gebruikt worden om kleine puntjes en beschadigingen weg te werken.

5.1: Overschilderen Andusta kozijnen.

Andusta kozijnen worden voorzien van een milieuvriendelijke, kras vaste, harde epoxypolyester-poederlaklaag. Indien u het kozijn wilt overschilderen dan kunt u onderstaande richtlijnen hanteren.

- Ontvet het Andusta kozijn met ammoniak water.
- Schuur de gehele oppervlakte op, gebruik hiervoor een schuurpapier korrelgrootte 200.
- Aansluitend stof afnemen.
- Lak het Andusta kozijn over met laktype: acryl kleurlak, watergedragen, acrylaatdispersie.
- Voor overlakken zie de adviezen van de lak producent.

Notities:

Ondanks het zorgvuldig samenstellen van de inhoud van dit boekje, kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend. Ook kan Andusta B.V. niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuist uitgevoerde instructies.

De inhoud van dit boekje mag niet geheel of gedeeltelijk worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Andusta B.V.