

Scharnieren voor stompe deuren/ kozijnen

V 8087 WF / A10-14
Insteek scharnier



A-0838




VX 7729 /100
3D-projectcharnier



A-0838 IBW



Stiletto



stomp	inmetsel	montage	Woningbouw Utiliteitsbouw	deurhoogte	aantal scharnieren	deurbreedte			
						930	1030	1130	1230
V 8087 WF / A10-14	•		U + W	2015	2	45			
				2115	3	60	55	45	40
				2315-2620	3	70	65	55	50
A-0838 / A-0838 IBW	•	•	U	2015	2 / 3	90			
				2115	3	100	85	75	65
				2315-2620	3	100	90	80	70
VX 7729 / 100	•	•	U	2015	2 / 3	90	90		
				2115	3	110	100	90	85
				2315-2620	3	110	110	100	95
A-0838 / A-0838 IBW	•	•	W	2015	2 / 3	40			
				2115	3	55	50	40	35
				2315-2620	3	65	60	50	45
Stiletto	•	•	U	2015	3	90			
				2115	3	100	90	80	75
				2315-2620	3	100	95	85	80
						maximaal aanbevolen deurblad gewicht			

Relatieve gewichtsafname bij toepassing van:

deurdranger -/-20%

deurautomaat -/-50%

4e scharnier draagt niet bij aan maximaal deurblad gewicht

Scharnieren voor opdek deuren/ kozijnen

A12-08 / A12-09

Insteekpaumelle



V8000 WF / A12-09

Insteekpaumelle



A12-08 / V0026 WF

Dubbelstift
insteekpaumelle



V8000 WF / V0026 WF

Dubbelstift
insteekpaumelle



opdek	inmetstel	montage	Woningbouw Utiliteitsbouw	deurhoogte	aantal scharnieren	deurbreedte			
						930	1030	1130	1230
A12-08 / A12-09		●	U + W	2015	2	35			
				2115	3	50	40	35	30
				2315-2620	3	55	45	40	35
V8000 WF / A12-09	●		U + W	2015	2	35			
				2115	3	50	40	35	30
				2315-2620	3	55	45	40	35
A12-08 / V0026 WF		●	U + W	2015	2	45			
				2115	3	55	55	45	40
				2315-2620	3	65	60	55	50
V8000 WF/ V0026 WF	●		U + W	2015	2	45			
				2115	3	55	55	45	40
				2315-2620	3	65	60	55	50
						maximaal aanbevolen deurblad gewicht			

Relatieve gewichtsafname bij toepassing van:

deurdranger -/-20%

deurautomaat -/-50%

4e scharnier draagt niet bij aan maximaal deurblad gewicht