



## Andusta BV

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

ANDUSTA

## Contact

**Mail:** info@andusta.nl  
**Tel:** 0492 - 35 13 84  
**Website:** https://andusta.nl/

**Adres:**  
Statenweg 135  
5428 NL, VENHORST



## Andusta, AISU InmetSELkozijn Stomp Utiliteitsbouw

v105, 2024-11-02

Fabrikant	Andusta BV.
Type	AISU InmetSELkozijn Stomp Utiliteitsbouw.
Beoogd gebruik	deurkozijn utiliteitsbouw.
Geluidisolatie (Rw,p): 0.	
Geluidisolatie (Rw,p): 32dB.	
Geluidsisolatie(Rw,p) 39dB.	
.....	
Uitvoering	A01 kozijn.
Uitvoering	A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering	B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht.
Uitvoering	kruisend bovenlicht met zijlicht
Uitvoering	doorlopend zijlicht.
Uitvoering	doorlopend bovenlicht.
Uitvoering	extra borstwering.
Uitvoering	.....
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Brandwerendheid	EW60.
Inbraakwerendheid	(geen).
Inbraakwerendheid	klasse RC2 (A01 en A21).
Hoogte (mm)	kozijnhoogte ≤3.000.
Hoogte (mm)	.....
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.



Deurhoogte (mm)	.....
Vrije ruimte onder deur (mm)	4.
Vrije ruimte onder deur (mm)	8.
Vrije ruimte onder deur (mm)	14.
Vrije ruimte onder deur (mm)	22.
Vrije ruimte onder deur (mm)	.....
Deurbreedte (mm)	530.
Deurbreedte (mm)	580.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.
Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)	.....
Deurdikte (mm)	40.
Deurdikte (mm)	54.
Profiel	stomp, enkele stompe deur.
Profiel	stomp, dubbele stompe deur.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 2 scharnieren.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 scharnieren.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 4 scharnieren.
Stijlen en dorpels	.....
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte 70-240, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)	.....
Sponningaanslag (mm)	15.
Sponningaanslag (mm)	25.
Glaslijst	aluminium.
Glaslijst	staal.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1,5 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte ( $\mu\text{m}$ )	50.
Laagdikte ( $\mu\text{m}$ )	.....
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)	.....
Kleur	.....
Glansgraad (%)	30.
Bovenlicht	glas.
Bovenlicht	paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht	.....
Tussendorpel	.....
Kalfdeel	.....
Tussenstijl	.....
Deurdranger	voorziening t.b.v. montage deurdranger, openingszijde.
Deurdranger	.....



Schootvanger	gestanste slotgaten voor Nemef 600.
Schootvanger	.....
Schootvanger	verwisselbare sluitplaat Nemef 600.
Schootvanger	voorziening elektrische sluitplaat.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	insteekscharnier A0838.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D projectscharnier VX7729.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D insteekscharnier Stiletto.
Aanslagprofiel	zwart.
Aanslagprofiel	grijs.
Aanslagprofiel	aanslagdopjes, zwart.
Aanslagprofiel	aanslagdopjes, wit.
Ankers: standaard inleganker.	
Ankers: vellingblokanter.	
Rookwerend: Sa.	
Rookwerend: S200.	
Voorziening kabel doorvoer.	
.....	