



Andusta BV

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)



Contact

Mail: info@andusta.nl
Tel: 0492 - 35 13 84
Website: https://andusta.nl/
Adres:
 Statenweg 135
 5428 NL, VENHORST



Andusta, AMSU Montagekozijn Stomp Utiliteitsbouw

v105, 2024-11-02

Fabrikant	Andusta BV.
Type	AMSU Montagekozijn Stomp Utiliteitsbouw.
Beoogd gebruik	deurkozijn utiliteitsbouw.
Geluidisolatie (Rw,p): 0.	
Geluidisolatie (Rw,p): 28dB.	
Geluidsisolatie(Rw.p) 39dB.	
Uitvoering	A01 kozijn.
Uitvoering	A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering	B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht.
Uitvoering	kruisend bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	doorlopend zijlicht.
Uitvoering	doorlopend bovenlicht.
Uitvoering	extra borstwering.
Uitvoering
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Brandwerendheid	EW60.
Inbraakwerendheid	(geen).
Inbraakwerendheid	RC2.
Hoogte (mm)
Stijllengte (mm)	≤3.000.
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)



Vrije ruimte onder deur (mm)	4.
Vrije ruimte onder deur (mm)	8.
Vrije ruimte onder deur (mm)	14.
Vrije ruimte onder deur (mm)	22.
Vrije ruimte onder deur (mm)
Deurbreedte (mm)	530.
Deurbreedte (mm)	580.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.
Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)
Deurdikte (mm)	40.
Deurdikte (mm)	54.
Profiel	stomp profiel, enkele stompe deur.
Profiel	stomp profiel, dubbele stompe deur.
Stijlen en dorpels	hang- en sluitstijl voorzien van klembeugels.
Stijlen en dorpels	sluitstijl voorzien van aanslagdopjes.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 2 scharnieren.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 scharnieren
Stijlen en dorpels
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte 70 t/m 155 mm, oplopend per 5mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)
Sponningaanslag (mm)	15.
Sponningaanslag (mm)	25.
Glaslijst	aluminium.
Glaslijst	staal.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1,5 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (µm)	50.
Laagdikte (µm)
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)
Kleur
Glansgraad (%)	30.
.....	
Bovenlicht	paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht
Tussendorpel
Kalfdeel
Tussenstijl
Deurdranger	voorziening t.b.v. montage deurdranger.
Schootvanger	gestanste slotgaten voor Nemef 600.



Schootvanger	verwisselbare sluitplaat Nemef 600.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	insteekscharnier A0838.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D projectscharnier VX7729.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D insteekscharnier Stiletto.
Scharnieren	verdekt.
Aanslagprofiel	zwart,
Aanslagprofiel	grijs.
Aanslagprofiel	aanslagdopjes, zwart.
Aanslagprofiel	aanslagdopjes, wit.
Voorziening: elektrische sluitplaat.	
Voorziening: kabel doorvoer.	
Rookwerend: Sa.	
Rookwerend: S200.	
.....	