



Andusta BV

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

Contact

Mail: info@andusta.nl
Tel: 0492 - 35 13 84
Website: <https://andusta.nl/>

Adres:
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST



Andusta, AMSU WTD kozijn Stomp Utiliteitsbouw

v101, 2024-11-02

Fabrikant	Andusta BV.
Type	AMSU Woning Toegangsdeur Kozijn Stomp Utiliteitsbouw.
Beoogd gebruik	woning toegangsdeur kozijn (in pandig).
Geluidsisolatie(Rw,p) 39dB.	
Rookwerend: SA.	
Rookwerend: S200.	
Uitvoering	A01 kozijn.
Brandwerendheid	EW30.
Inbraakwerendheid	klasse RC2.
Hoogte (mm)	≤2430.(kozijnhoogte).
Hoogte (mm)
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)	2.390.
Deurhoogte (mm)
Vrije ruimte onder deur (mm)	5.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.
Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)	1.100.
Deurbreedte (mm)
Puibreedte (mm)	≤1176.



Puibreedte (mm)
Deurdikte (mm)	54.
Profiel	stomp, enkele stompe deur.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 scharnieren
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 4 scharnieren.
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte 100 t/m 150 mm, oplopend per 5mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)
Sponningaanslag (mm)	15.
Sponningaanslag (mm)	25.
Sponningbreedte (mm)
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1,5 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (µm)	50.
Laagdikte (µm)
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)
Kleur
Glansgraad (%)	30.
Deurdranger	voorziening t.b.v. montage deurdranger, openingszijde.
Deurdranger
Schootvanger	verwisselbare sluitplaat AssaAbloy EL566.
Schootvanger
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	insteekscharnier A0838IBW.
Aanslagprofiel	aanslagband, grijs.
Aanslagprofiel	aanslagband, zwart.
Voorziening kabel doorvoer.	

Toebehoren:

- standaard inlegankers (inmetstel uitvoering).
- klembeugels (montage uitvoering).

.....