

**Andusta BV**

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

ANDUSTA

Contact**Mail:** info@andusta.nl**Tel:** 0492 - 35 13 84**Website:** https://andusta.nl/**Adres:**
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST**Andusta, A10W Inmetzelkozijn Opdek
Woningbouw**

v106, 2025-04-07

Fabrikant	Andusta BV.
Type	A10W Inmetzelkozijn Opdek Woningbouw.
Beoogd gebruik	deurkozijn woningbouw.
Geluidisolatie (Rw,p): 0.	
Geluidisolatie (Rw,p): 32dB.	
.....	
Uitvoering	A01 kozijn.
Uitvoering	A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering	B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht..
Uitvoering	kruisend bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	doorlopend zijlicht.
Uitvoering	doorlopend bovenlicht.
Uitvoering	extra borstwering.
Uitvoering	
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Hoogte (mm)	
Stijllengte (mm)	≤3.000.
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)	
Vrije ruimte onder deur (mm)	4.
Vrije ruimte onder deur (mm)	13.
Vrije ruimte onder deur (mm)	20.



Vrije ruimte onder deur (mm)	28.
Vrije ruimte onder deur (mm)	
Deurbreedte (mm)	530.
Deurbreedte (mm)	580.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.
Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)	
Deurdikte (mm)	40.
Profiel	opdekprofiel, enkele opdekdeur.
Profiel	opdekprofiel, dubbele opdekdeur.
Profiel	
Stijlen en dorpels	sluitstijl voorzien van aanslagdopjes.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 2 paumelles.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 paumelles.
Stijlen en dorpels	
Inbouwdiepte profiel (mm)	70-240, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)	
Sponningaanslag (mm)	15.
Glaslijst	kunststof, wit.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (µm)	50.
Laagdikte (µm)	
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)	
Kleur	
Glansgraad (%)	30.
Glasdikte (mm)	4-6.
Glasdikte (mm)	
.....	
Bovenlicht	paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht	
Tussendorpel	
Kalfdeel	
Tussenstijl	
Schootvanger	gestante slotgaten voor Nemef 600.
Schootvanger	gestante slotgaten voor Nemef 1200
Schootvanger	gestante slotgaten voor Nemef 1300
Schootvanger	
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	A12-08/09, insteekpaumelle opdek.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	A12-08/V0026WF verzwaarde insteekpaumelle opdek.



Aanslagprofiel

aanslagdopjes, zwart.

Aanslagprofiel

aanslagdopjes, wit.

Aanslagprofiel

aanslagband, grijs.

Aanslagprofiel

aanslagband, zwart.

Ankers: standaard inlegankers.

Ankers: vellingblokanker.

.....