

**Andusta BV**

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

ANDUSTA

Contact**Mail:** info@andusta.nl**Tel:** 0492 - 35 13 84**Website:** https://andusta.nl/**Adres:**
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST**Andusta, AISW InmetSELkozijn Stomp
Woningbouw**

v106, 2025-04-07

Fabrikant	Andusta BV.
Type	AISW InmetSELkozijn Stomp Woningbouw.
Beoogd gebruik	deurkozijn woningbouw.
Geluidisolatie (Rw,p): 0.	
Geluidisolatie (Rw,p): 32dB.	
.....	
Uitvoering	A01 kozijn.
Uitvoering	A21 kozijn met bovenlicht.
Uitvoering	B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht.
Uitvoering	kruisend bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	doorlopend zijlicht.
Uitvoering	doorlopend bovenlicht.
Uitvoering	extra borstwering.
Uitvoering	
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Stijllengte (mm)	≤3.000.
Stijllengte (mm)	
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)	
Vrije ruimte onder deur (mm)	4.
Vrije ruimte onder deur (mm)	8.
Vrije ruimte onder deur (mm)	14.



Vrije ruimte onder deur (mm)	22.
Vrije ruimte onder deur (mm)	
Deurbreedte (mm)	530.
Deurbreedte (mm)	580.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.
Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)	
Deurdikte (mm)	40.
Profiel	stomp profiel, enkele stompe deur.
Profiel	stomp profiel, dubbele stompe deur.
Profiel	
Stijlen en dorpels	sluitstijl voorzien van aanslagdopjes.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 2 paumelles.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 paumelles.
Stijlen en dorpels	
Inbouwdiepte profiel (mm)	wandikte 70-240, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)	
Sponningaanslag (mm)	15.
Glaslijst	kunststof, wit.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (µm)	50.
Laagdikte (µm)	
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)	
Kleur	
Glansgraad (%)	30.
Glasdikte (mm)	4-6.
Glasdikte (mm)	
Bovenlicht	paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht	
Tussendorpel	
Kalfdeel	
Tussenstijl	
Schootvanger	gestante slotgaten voor Nemef 600.
Schootvanger	
Schootvanger	verwisselbare sluitplaat Nemef 600.
Schootvanger	voorziening elektrische sluitplaat.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	insteekscharnier A0838.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D projectscharnier VX7729.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	3D insteekscharnier Stiletto.



Aanslagprofiel

aanslagdopjes, zwart.

Aanslagprofiel

aanslagdopjes, wit.

Aanslagprofiel

aanslagband, grijs.

Aanslagprofiel

aanslagband, zwart.

Ankers: standaard inleganker.

Ankers: vellingblokanker.

Voorziening kabel doorvoer.

.....