

**Andusta BV**

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

ANDUSTA

Contact**Mail:** info@andusta.nl**Tel:** 0492 - 35 13 84**Website:** https://andusta.nl/**Adres:**
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST**Andusta, AMOW Montagekozijn Opdek
Woningbouw**

v106, 2025-04-07

Fabrikant	Andusta BV.
Type	AMOW Montagekozijn Opdek Woningbouw.
Beoogd gebruik	deurkozijn woningbouw.
Geluidisolatie (Rw,p): 0.	
Geluidisolatie (Rw,p): 32dB.	
Uitvoering	A01 kozijn.
Uitvoering	A11 kozijn met bovenlicht, schuifstuk en plafond profiel.
Uitvoering	A21 kozijn met bovenlicht en volle bovendorpel.
Uitvoering	B01 kozijn zonder bovenlicht met zijlicht.
Uitvoering	B21 kozijn met bovenlicht en zijlicht.
Uitvoering	kruisend bovenlicht met zijlicht
Uitvoering	doorlopend zijlicht.
Uitvoering	doorlopend bovenlicht.
Uitvoering	extra borstwering.
Uitvoering	
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Hoogte (mm)	
Stijlengte (mm)	≤3.000.
Deurhoogte (mm)	2.015.
Deurhoogte (mm)	2.115.
Deurhoogte (mm)	2.315.
Deurhoogte (mm)	
Vrije ruimte onder deur (mm)	4.
Vrije ruimte onder deur (mm)	13.
Vrije ruimte onder deur (mm)	20.



Vrije ruimte onder deur (mm)	28.
Vrije ruimte onder deur (mm)	
Deurbreedte (mm)	530.
Deurbreedte (mm)	580.
Deurbreedte (mm)	630.
Deurbreedte (mm)	680.
Deurbreedte (mm)	730.
Deurbreedte (mm)	780.
Deurbreedte (mm)	830.
Deurbreedte (mm)	880.
Deurbreedte (mm)	930.
Deurbreedte (mm)	
Deurdikte (mm)	40.
Profiel	opdekprofiel, enkele opdekdeur.
Profiel	opdekprofiel, dubbele opdekdeur.
Stijlen en dorpels	hang- en sluitstijl voorzien van klembeugels.
Stijlen en dorpels	sluitstijl voorzien van aanslagdopjes.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 2 paumelles.
Stijlen en dorpels	hangstijl voor 3 paumelles
Stijlen en dorpels	
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte: 70 t/m 155 mm, oplopend per 5mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)	
Sponningaanslag (mm)	15.
Glaslijst	kunststof, wit.
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (µm)	50.
Laagdikte (µm)	
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)	
Kleur	
Glansgraad (%)	30.
Glasdikte (mm)	4-6.
Glasdikte (mm)	
.....	
Bovenlicht	paneel geperforeerd staal.
Bovenlicht	
Schootvanger	gestante slotgaten voor Nemef 600.
Schootvanger	gestante slotgaten voor Nemef 1200.
Schootvanger	gestante slotgaten voor Nemef 1300.
Schootvanger	
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	A12-08/09 insteekpaumelle opdek.
Enkelassige scharnieren (NEN-EN 1935:2002/AC:2003)	A12-08/V0026WF.
Scharnieren	verzwaarde insteekpaumelle, opdek.
Aanslagprofiel	aanslagdopjes, zwart.
Aanslagprofiel	aanslagdopjes, wit.



Aanslagprofiel

Aanslagprofiel

Bevestiging: montage vriendelijke klembeugels.

.....

aanslagband, grijs.

aanslagband, zwart.