

**Andusta BV**

Statenweg 135, 5428 NL, VENHORST (NL)

ANDUSTA**Contact****Mail:** info@andusta.nl**Tel:** 0492 - 35 13 84**Website:** https://andusta.nl/**Adres:**
Statenweg 135
5428 NL, VENHORST**Andusta, MSU Raamkozijn Stomp
Utiliteitsbouw**

v102, 2025-04-07

Fabrikant	Andusta BV.
Type	MSU Raamkozijn utiliteitsbouw.
Beoogd gebruik	raamkozijn utiliteitsbouw.
inmetstel uitvoering.	
montage uitvoering.	
meestel uitvoering.	
2-schalige uitvoering.	
kaderloos uitvoering.	
Stralingwerend: geen.	
Stralingwerend: 2 mm lood rondom in kozijn(meestel uitvoering).	
Uitvoering	K01 (1 glasvak).
Uitvoering	K02 (2 glasvakken).
Uitvoering	K03 (3 glasvlakken).
Brandwerendheid	EW0.
Brandwerendheid	EW30.
Inbraakwerendheid	(geen).
Hoogte (mm)	≤3.000 (kozijnhoogte).
Hoogte (mm)	
Puibreedte (mm)	≤3.000.
Puibreedte (mm)	
Profiel	stompprofiel.
Stijlen en dorpels	inmetstel (standaard inlegankers).
Stijlen en dorpels	meestel (MS-beugels).
Stijlen en dorpels	montage (klembeugels).
Inbouwdiepte profiel (mm)	wanddikte 70-200, oplopend per 5 mm.
Inbouwdiepte profiel (mm)	



Sponningaanslag (mm)	15.
Sponningaanslag (mm)	25.
Sponningbreedte (mm)	45.
Sponningbreedte (mm)	49.
Sponningbreedte (mm)	63.
Glaslijst	Staal (in kleur kozijn).
Glaslijst	aluminium (in kleur kozijn).
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10346)	sendzimir verzinkt plaatstaal, materiaal dikte 1,5 mm.
Oppervlaktebehandeling	epoxy-polyester poederlak.
Laagdikte (µm)	50.
Laagdikte (µm)	
Kleur (RAL)	9010.
Kleur (RAL)	
Kleur	
Glansgraad (%)	30.
Beglazingssysteem	droog.
Beglazingssysteem	nat.
Glasdikte (mm)	 (glaspakket = glas + glasband).
.....	

Toebehoren:

.....