



30 min



Sa /S200



RC2



39dB

Deur uitvoering	Enkele stompe deur		
Draairichting	Naar binnendraaiend (naar buiten draaiend ook mogelijk)		
Kozijn uitvoering	InmetSELkozijn of montagekozijn		
Montage kozijn	Klembeugel, gipsvulling, aanslagband en stelblokjes		
InmetSELkozijn	Metselankers, aanslagband.		
Plaatdikte	1,5 mm		
Aanslag sponning	25 of 15 mm		
Afdichting	Aanslagband 3-zijdig		
Deurblad	Reinaerdt BV of Krepel BV		
Deurdikte	54 mm		
Deurhoogte	2115 en 2315 mm (standaard hoogte) maximaal gecertificeerde hoogte: 2393 mm		
Deurbreedte	600 - 1100 mm maximaal gecertificeerde breedte: 1100 mm		
Hang & sluitwerk	**SKG beslag met kerntrek Elektrischslot Assa Abloy 566 Kabeldoorvoer EA280 of mechanisch zelfvergrendelend 3- puntsslot Deurdranger Dorma TS99 vrijlooperdranger Valdorpel Ellen Matic Soundproof		
Scharnieren	3 stuks inbraakwerende scharnieren Stiletto RVS		
Wanddikte	100 mm minimaal		
Wand	Metal_stud of metselwerk en voldoen aan de gestelde eisen		
Vloer	Voldoen aan de gestelde eisen zoals brandwerend		
Brandwerend	NEN-EN 1634-1	EW30, EI2 30, E30	DMT-DO-50-958
Rookwerend	NEN-EN 1634-3	Sa/S200	Peutz Y 2596-3-RA
Inbraakwerend	NEN 5096	RC2 (weerstandsklasse 2)	SHR 16.0097
Geluidwerend	NEN-ISO 717	Functionele waarde Rw,p 39 dB Deurblad waarde Rw 42 dB Geluidsklasse 2	Peutz A4120-7-RA
Optie	Spionoog in deurblad		
Opmerking	Dranger moet aangesloten worden op de BMI Kozijn afkitten na montage		

Wijzigingen voorbehouden. Rapporten liggen bij Andusta ter inzage.

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend