

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW60

Rapportnummer 2010-Efectis-R0623
Normering NEN EN 1634-1:2008 en NEN 6069

Classificatie EN 13501-2:2007
Vlamdichtheid (E) 69 minuten : E60
Thermische isolatie (I₁) 68 minuten: EI160
Thermische isolatie (I₂) 68 minuten :EI260
Warmtestraling (W) 72 minuten :EW60

Kozijn gegevens

Kozijn model A01 stomp
Uitvoering Inmetstel, Montage, 2-schalig
(Meestelkozijn alleen EW)
Plaatdikte 1,5 mm
Afmeting kozijn 1380 x 2807 mm max.3,5m²
Sponning 25 x 45 mm
aanslagband
BVT voorziening in kozijn Ja
Naar het vuur toe draaiend Ja
Van het vuur af draaiend ja

Hang en sluitwerk

Minimaal aantal scharnieren 3 stuks
Type scharnier A12-10 / Stiletto / A0838
Slot Nemef 600 of Fuhr 3p-slot
Deursluiteer Ja

Deurblad gegevens

Fabrikant Ideaal / Theuma
Type houten deur Enkele dichte deur
Deurdikte 40 mm
Afmeting deurblad 1293 x 2760 Max: 2,88 m²
Glasopening nee
Valdorpel toegestaan

Wand gegevens

Wanddikte minimaal 100 mm
Wandtype MS-wand of steenachtig materiaal (625 kg/m³)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.



Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
[0492-35 13 84](tel:0492-351384) | www.andusta.nl | info@andusta.nl



SKG-IKOB 0102 3099

10-12-2025