

Overzicht brandwerendheid

Draaideuren										
Woningbouw	plaatstaal 1 mm									
30 min opdek	deurblad max b x h x d (mm) 934 x 2104 x 38 934 x 2107 x 40 833 x 2106x40	inmetstel kozijn A01, A21 A01, A21	montage kozijn A01,A11,A21 B21,C21 A01,A11,A21	wanddikte min. mm 70 70 70	wandtype steen,(650 kg/m³) steen,(610 kg/m³) steen,(610 kg/m³)	merk deurblad FND Ideaal FND	rapport 95-CVB-R0835 97-CVB-R01096 95-CVB-R0324	linkadres klik hier klik hier Klik hier	Opmerking zij + bovenlicht	Opmerking Vuur toe: EW20
30 min. stomp	924 x 2315 x 40 934 x 2104 x 38 934 x 2107 x 40	A01, A61 A01, A21	A01, A61 A01,A11,A21 B21,C21	70 70 70	steen,(600 kg/m³) steen,(650 kg/m³) steen,(610 kg/m³)	Krepel FND Ideaal	2007-Efectis-R0453 95-CVB-R0835 97-CVB-R01096	klik hier klik hier klik hier	zij + bovenlicht	

Utiliteitsbouw	plaatstaal 1,5 mm									
30 min. stomp	deurblad max 924 x 2315 x 40 1125 x 2660 x40 980 x 2315 x40 930 x 2115 x 40 1065 x 2662 x 40 1235 x 2400 x 52	inmetstel A01, A61 A01, A61 A01, A61 A01, A61 A01, A61	montage A01, A61 A01, A61 A01, A61 A01, A61 A01, A61 A01, A61	wanddikte 70 100 100 100 100 100	wandtype steen,(600 kg/m³) steen,(600 kg/m³) MS-wand steen,(600 kg/m³) steen,(600 kg/m³) MS-wand	merk deurblad Krepel / Theuma Ideaal Ideaal Ideaal Albo Krepel / Theuma	rapport 2007-Efectis-R0453 2009-Efectis-R0072 2009-Efectis-R0072 2001-CVB-R0118 2006-Efectis-R0638 DMT-DO-50-958	linkadres klik hier klik hier klik hier klik hier klik hier klik hier	Opmerking glas in deurblad glas in deurblad glas in deurblad	Opmerking oppervlak: max: 2,7 m² oppervlak: max: 2,57 m²
60 min. stomp	deurblad max 1293 x 2760 x 40 1125 x 2400 x 40 930 x 2315 x 40 1069 x 2315 x 40 1070 x 2430x 40 720 x 2115 x 40	inmetstel A01,A61 A01,A61 A01,A61 A01,A61 A01,A61 F01	montage A01,A61 A01,A61 A01,A61 A01,A61	wanddikte 100 100 100 100 150 150	wandtype MS-wand MS-wand steen,(625 kg/m³) steen,(625 kg/m³) steen,(600 kg/m³) steen,(600 kg/m³)	merk deurblad Ideaal / Theuma Ideaal Albo / Theuma Albo FND FND	rapport 2010-Efectis-R0623 2010-Efectis-R0625 2007-Efectis-R0200 2007-Efectis-R0201 96-CVB-R1603 2000-CVB-R01034	linkadres klik hier klik hier klik hier klik hier klik hier klik hier	Opmerking glas in deurblad Dubbele deur	Opmerking Oppervlak: max: 2,88 m² oppervlak:max: 2,36 m²

Schuifdeuren										
Utiliteitsbouw	plaatstaal 1,5 mm									
30 min	deurblad max 1480 x 2330 x 40 1480 x 3230 x 40 1080 x 2315 x 40	inmetstel	montage SKVW/M01 SKIW/R01 SKIW/R01	wanddikte 125 125 125	wandtype MS-wand MS-wand MS-wand	merk deurblad Reinaerdt Reinaerdt/ Zorgplus Theuma	rapport 2012-Efectis-R9127c 2011-Efectis-R9464 B2020138916	linkadres klik hier klik hier klik hier	Opmerking	Opmerking
60 min.	1480 x 2330 x 40 1480 x 2330 x 40		SKIW/R01 SKIW/R01	125 125	MS-wand MS-wand	Reinaerdt Reinaerdt/ Zorgplus	2012-Efectis-R9127a 2011-Efectis-R9464	klik hier klik hier		

Raamkozijn										
Utiliteitsbouw	plaatstaal 1,5 mm									
30 min	Glas afmeting 510 x 2270 x 16	inmetstel	montage K01	wanddikte 125	wandtype MS-wand	merk glas Contraflam EI30	rapport 2012-Efectis-R9127c	linkadres klik hier	Opmerking	Opmerking



overzicht samenvattingen van onderzoek december 2025
Alle wijzigingen voorbehouden.
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht geluidsreductie

Draaideuren										
Woningbouw	plaatstaal 1 mm									
Opdek/ Stomp	Rw,p (dB)	deurblad max b x h x d (mm)	montage kozijn	wanddikte min. mm	wandtype	merk deurblad	rapport	linkadres	Opmerking	
opdek/ stomp	32	930 x 2315 x 38	A11	70	MS-wand	Ideaal	AA 1499-3	klik hier		
opdek/ stomp	35	930 x 2315 x 38	A01	70	MS-wand	Ideaal	AA 1499-4	klik hier		
opdek/ stomp	31	930 x 2315 x 38	A01	70	MS-wand	Krepel	AA 1499-2	klik hier		
opdek/ stomp	31	930 x 2315 x 38	A11	70	MS-wand	Krepel	AA 1499-1	klik hier		
opdek/ stomp	I _{luik} -20 dB	930 x 2315 x 38	A01	≥ 80 kg/m³	MS-wand	Krepel	A01 -20dB	klik hier		
opdek/ stomp	I _{luik} -20 dB	930 x 2315 x 38	A11	≥ 80 kg/m³	MS-wand	Krepel	A11 A21 -20dB	klik hier		
opdek/ stomp	I _{luik} -20 dB	930 x 2315 x 38	A21	≥ 80 kg/m³	MS-wand	Krepel	A11 A21 -20dB	klik hier		

Utiliteitsbouw	plaatstaal 1,5 mm									
Stomp	Rw,p (dB)	deurblad max 1235 x 2400 x 50	montage A01	wanddikte 100	wandtype MS-wand	merk deurblad Krepel	rapport A 4120-7 (N)	linkadres klik hier	Slot Nemef 4923/01	
	Rw,p (dB)	deurblad max 1235 x 2400 x 50	montage A01	wanddikte 100	wandtype MS-wand	merk deurblad Krepel	rapport A 4120-7 (A)	linkadres klik hier	Slot AssaAbloy EL566	

Schuifdeuren										
Utiliteitsbouw	plaatstaal 1,5 mm									
Stomp	Rw,p (dB)	deurblad max 1230 x 2335 x 40 1255 x 2335 x 40	montage SKIW/R01 SKIW/R01	wanddikte 125 125	wandtype MS-wand MS-wand	merk deurblad Krepel Van Vuuren	rapport A 4120-2 A 4120-4	linkadres klik hier klik hier	Opmerking	

Overzicht inbraakwerendheid										
Draaideuren										
Utiliteitsbouw	plaatstaal 1,5 mm									
	Klasse	deurblad max vlg's NEN 5096	inmetstel	montage	wanddikte	wandtype	rapport	linkadres	merk deurblad	Opmerking
Stomp	RC2	1100 x 2600 x 40	A01/A21	A01/A21	70	MS-wand	SHR 16.0097-3	klik hier	Reinaerdt / van Vuuren	
	RC2	1100 x 2700 x 40	A01/A21	A01/A21	70	MS-wand	SHR 9.122	klik hier	Ideaal	

Overzicht rookdoorlatendheid										
Draaideuren										
Utiliteitsbouw	plaatstaal 1,5 mm									
	Klasse	deurblad max vlg's EN 1634-3	inmetstel	montage	wanddikte	wandtype	rapport	linkadres	merk deurblad	Opmerking
Stomp	Sa	1235 x 2400 x 50	A01	A01	99	MS-wand	Y 2596-3Ra	klik hier	Reinaerdt/ Krepel	
	S200	1235 x 2400 x 50	A01	A01	99	MS-wand	Y 2596-3Ra	klik hier	Reinaerdt/ Krepel	
Woningbouw	plaatstaal 1 mm									
Opdek	Sa	940 x 2315 x 40		A01/A11	70	MS-wand	DMT-DO-52-199	klik hier	FND	
Stomp	Sa	940 x 2315 x 40		A01/A11	70	MS-wand	DMT-DO-52-199	klik hier	FND	