Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten dubbelvleugelige stompe deur- Brandwerend EW60

Rapportnummer	2000-CVB-R01034
Normering	NEN 6069:1997
Brandwerendheid	60 minuten
Vlamdichtheid (E) betrokken op afdichting	66 minuten
Thermische isolatie (I) warmte straling	66 minuten
Alprokon deurnaald	inclusief 2 kantschuiven standdeur
Kozijn gegevens	
Kozijn model	F01 stomp
Uitvoering	Inmetsel
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1510 x 2155 mm
Sponning	25 x 49 mm
	aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja, vullen met mortel
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	4 stuks per deurblad
Type scharnier	A12-07
Slot	Nemef 1269/4 of gelijkwaardig
Deursluiter	Ja
Deurblad gegevens	
Fabrikant	FND
Type houten deur	Dubbelvleugelig deurstel
Deurdikte	40 mm
Afmeting per deurblad	720 x 2115 mm
Glasopening	nee
Valdorpel	nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	150 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (600 kg/m³)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV

ANDUSTA

Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

25-09-2022