Samenvatting van onderzoek

Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW60

Rapportnummer	96-CVB-R1603
Normering	NEN 6069:2005
Brandwerendheid	72 minuten
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	Inmetsel
	Geheel gevuld met mortel
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1145 x 2474 mm max.: 2,8 m²
Sponning	15 x 46 mm
	aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	Ja
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	4 stuks
Type scharnier	A12-07 / AO838-IBW
Slot	Nemef 1269/4 of gelijkwaardig
Deursluiter	Ja
Deurblad gegevens	
Fabrikant	FND (Reinaerdt/Ideaal/Krepel/Limburgia)
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	1070 x 2432 max: 2,36 m²
Glasopening	nee
Valdorpel	nee
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	150 mm
Wandtype	Steenachtig materiaal (600 kg/m³)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV

ANDUSTA
Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

30-11-2022