Andusta plaatstalen kozijn t.b.v. houten stompe deur- Brandwerend EW60

Rapportnummer	dGmr B2020.1389.16.N003
Normering	NEN 6069:2022
Classificatie	EN 13501-2:2007
Vlamdichtheid (E)	69 minuten : E60
Thermische isolatie (I_1)	68 minuten: EI_160
Thermische isolatie (I_2)	68 minuten :EI_260
Warmtestraling (W)	72 minuten :EW60
Kozijn gegevens	
Kozijn model	A01 stomp
Uitvoering	Inmetsel, Montage, 2-schalig (Meestelkozijn alleen EW)
Plaatdikte	1,5 mm
Afmeting kozijn	1380 x 2807 mm max.3,5m²
Sponning	25 x 45 mm aanslagband
BVT voorziening in kozijn	Ja
Naar het vuur toe draaiend	Ja
Van het vuur af draaiend	ja
Hang en sluitwerk	
Minimaal aantal scharnieren	3 stuks
Type scharnier	A12-10 / Stiletto / A0838
Slot	Nemef 600 of Fuhr 3p-slot
Deursluiter	Ja
Deurblad gegevens	
Fabrikant	Theuma
Type houten deur	Enkele dichte deur
Deurdikte	40 mm
Afmeting deurblad	1293 x 2760 Max: 2,88 m²
Glasopening	nee
Valdorpel	toegestaan
Wand gegevens	
Wanddikte minimaal	100 mm
Wandtype	MS-wand of steenachtig materiaal (625 kg/m³)

Alle wijzigingen voorbehouden. Rapport(en) ten grondslag aan deze samenvatting aanwezig bij Andusta BV
Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

ANDUSTA
Statenweg 135 | 5428 NL Venhorst
0492-35 13 84 | www.andusta.nl | info@andusta.nl

SKG-IKOB 0102 3099

24-08-2026